

PAVIMENTAZIONE

Intonacatrice Mondial Mod. P11



Motore elettrico	1,8 Kw – 2,5 HP – 220 V
Lunghezza	175 cm
Larghezza	95 cm
Altezza	82 cm
Peso	300 kg
Capacità vasca	200 lt
Portata oraria	60/65 mq/ora
Portata oraria	1500 lt/ora
Granulometria	6 mm
Caratteristica pompa	peristaltica

L'intonacatrice modello P/11 monofase è stata progettata e realizzata per pompare e spruzzare intonaci tradizionali, intonaci con fibre e malte isolanti, trasportare malte, cemento cellulare, massetti autolivellanti e per effettuare iniezioni di boiacche cementizie a pressione controllata. Il peso limitato e le ridotte dimensioni di ingombro consentono un facile e comodo utilizzo della macchina in cantiere. Utilizza una pompa peristaltica azionata da un motore elettrico monofase da 1,8 Kw a 220 Volts.

E' provvista di vagliovibrante per favorire la discesa del materiale nella tramoggia, di agitatore all'interno di quest'ultima per mantenere l'impasto fluido ed omogeneo, di elettrocompressore.

Azionando l'interruttore del motore della pompa e del compressore contemporaneamente, un temporizzatore permette che parta per primo il compressore e subito dopo il motore da 1,8 Kw; ciò permette un minor assorbimento di corrente allo spunto.

La macchina è in grado di pompare 1500 litri all'ora di malta tradizionale, raggiungendo una prevalenza di circa 12/15 metri.

Per favorire lo scorrimento del materiale all'interno delle tubazioni si consiglia di utilizzare grassello di calce o prodotti fluidificanti. La macchina viene prodotta anche in versione trifase con le stesse caratteristiche della monofase. L'intonacatrice P-11 rispetta pienamente le normative comunitarie in materia di sicurezza e rispetto ambientale.