

**PONTEGGIO
 PREFABBRICATO**

Trabattello Luxor
 UNI EN 1004



	(m)	04	06	08	10	12
Altezza al piano	(m)	3,00	4,80	6,75	8,80	10,80
Altezza totale	(m)	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
Altezza di lavoro	(m)	5,00	6,80	8,75	10,80	12,80

Caratteristiche tecniche:

- Montanti in tubo tondo di alluminio da diam. 50 mm.
- Gradino antisdrucciolo in tubo tondo di alluminio da diam. 50 mm.
- Ruote mm 200 rivestite in poliuretano dotate di regolazione stabilizzante fino a mm 200 e dispositivo frenante a doppio pedale con portata Kg. 400 cad.
- Dimensione base (comprese le ruote) da mm 1980 x 1120
- Dimensione base (con staffoni laterali) max mm 2730 x 2850
- Altezza base con ruote dal suolo mm 2030
- Altezza campata di prolunga mm 2005
- Piano di lavoro con sistema antivento da mm 1970 x 1060
- Portata (comprese 2 persone) 200 Kg.
- Costruito in conformità alla norma europea UNI EN 1004 uso previsto senza ancoraggio all'interno fino a m 12,00 e all'esterno fino a m 8,00 (fare riferimento a quanto indicato nel libretto di istruzioni)